HITACHI

Super-Soundies Starparade




Der Superstar
der Super-Soundies:
Hitachi TRK-9140 E.
Ein Radio-Recorder im Profi-Format, von dem sich manche Heimanlage eine Scheibe abschneiden kann. Denn die vielen technischen Raffinessen und Regiemöglichkeiten versetzen selbst verwöhnte Kenner in Staunen: 3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 2 x 10 Watt Musik-
HITACHI
ME
ME-C90
HITACHI
FM STEREO
FM
LW
MW
OPERATION
BATTERY
STEREO
BIG POWER
HITACHI
EJECT
STOP ■
REC
PLAY ▶
PHONES



leistung über abnehmbare 2-Wege-Boxen. Recorderteil auch mit Metallband-Einstellung, Aufnahme-Aussteuerung manuell oder automatisch mit 2facher 7-LED-Kettenanzeige. Frequenz 40–16.000 Hz (ME). AFC/RIF und FM-Muting schaltbar. 2 eingebaute Mikrofone. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem. Anschlüsse für Plattenspieler, Mikrofone, Kopfhörer, Lautsprecher und externe Stromversorgung 15 V. Netz- und Trockenbatterie-Betrieb. Ob zu Hause oder unterwegs, mit dem TRK-9140 E haben Sie auf kleinstem Raum stets den vollen Sound. Ein Besuch bei Ihrem Fachhändler wird Sie überzeugen.

Die Super-Soundies Starparade. Musik und Information immer griffbereit.

Die Super-Soundies von Hitachi, das sind klangstarke Radio-Recorder in vielen Variationen. Mit einer Ausgangsleistung bis zu 20 Watt, mit Lautsprechern im 2-Wege-System und voller technischer Raffinessen, wie z.B. abnehmbare Lautsprecherboxen, 2-Motorenlaufwerk, DRPS-Cassetten-Programmierung, Metallband-Einstellung, u.v.a. sorgen diese Hitachi Geräte für einen Sound, der jeden mitreißt. Außerdem informiert dieser Prospekt über Hitachi Transistorradios, Radio-Weckuhren, Cassettenrecorder und Zubehör.
Hören Sie sich die Hitachi Super-Soundies doch einmal bei Ihrem Fachhändler an. Sie werden begeistert sein.



TRK-9140 E. Stereo-Radio-Recorder mit abnehmbaren 2-Wege-Boxen.
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. Musikleistung 2 x 10 Watt. 3-Bandsortenschalter: Metall, CrO_2, Normal. Recorderfrequenz 40–16.000 Hz (ME). Aufnahme-Aussteuerung manuell oder automatisch mit 2facher 7-LED-Kettenanzeige. 2 eingebaute Mikrofone. AFC/RIF, FM-Muting und -Loudness schaltbar. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem.
Anschlüsse für Plattenspieler, Mikrofone, DIN Rec/PB, Kopfhörer, Lautsprecher und externe Stromversorgung 15 V. Netz- und Trockenbatterie-Betrieb.





TRK-8270 E. Stereo-Radio-Recorder mit DRPS-Cassetten-Programmierung.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. Musikleistung 2 x 7 Watt. 2 x 2-Wege-Lautsprecher-System. Stereo-Wide-Schalter. 3-Bandsortenschalter: Metall, CrO_2, Normal. Frequenz 50–15.000 Hz (ME). Aussteuerung automatisch, mit 9facher LED-Anzeige. 2 eingebaute Mikrofone und Mic-Mixing. AFC/RIF, Loudness und Rec-Mute schaltbar. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem.
Anschlüsse für Lautsprecher, Mikrofon, Plattenspieler, DIN Rec/PB und Kopfhörer. Netz-, Trockenbatterie- und Autobatterie-Betrieb.



TRK-8130 E. Stereo-Radio-Recorder mit 24 Stunden Quarz-Timer.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. Musikleistung 2 x 6 Watt. 2 x 2-Wege-Lautsprechersystem. 24 Stunden Quarz-Timer mit LCD-Anzeige. 3-Bandsortenschalter: Metall, CrO_2, Normal. Recorderfrequenz 50–14.000 Hz (ME). Aufnahme-Aussteuerung automatisch mit 5-LED-Kettenanzeige, 2 eingebaute Mikrofone. Getrennte Höhen- und Tiefenregler. AFC/RIF schaltbar. Mic-Mixing. Anschlüsse für externe Lautsprecher, DIN Rec/PB, Mikrofon, Kopfhörer und externe Stromversorgung. Netz-, Trockenbatterie- und Autobatterie-Betrieb.



RK-8800 E. Stereo-Radio-Recorder mit olby NR und IC-gesteuertem Cassettenteil it 2-Motorenlaufwerk.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. usikleistung 2 x 8 Watt. 2 x 2-Wege-Laut-prechersystem. DRPS-Cassetten-Program-erung zum Auffinden bestimmter Stellen auf nd. 3-Bandsortenschalter: Metall, CrO_2, ormal. Recorderfrequenz 50–15.000 Hz (ME). fnahme-Aussteuerung manuell oder automatisch, mit 2facher 7-LED-Kettenanzeige. Dolby-Rauschunterdrückung. 2 eingebaute Mikrofone. Automatische Wiederholung von Cassette oder Einzelstücken. AFC/RIF, Rec-Mute und Loudness schaltbar. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem. Anschlüsse für externe Lautsprecher, DIN Rec/PB, Mikrofone, Plattenspieler, Kopfhörer und externe Stromversorgung. Netz-, Trockenbatterie- sowie Autobatterie-Betrieb.



RK-8290 E. Stereo-Radio-Recorder mit DRPS-assetten-Programmierung und DOLBY.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. usikleistung 2 x 8 Watt. 2 x 2-Wege-Laut-precher-System. DRPS-Cassetten-Program-ierung bis zu 9 Musikstücken. 3-Bandsorten-chalter: Metall, CrO_2, Normal. Recorder-equenz 40–16.000 Hz (ME). Getrennte Höhen-d Tiefenregler. Aufnahme-Aussteuerung manuell oder automatisch mit 2facher 7-LED-Kettenanzeige. DOLBY-Rauschunterdrückung. 2 eingebaute Mikrofone. Mic-Mixing. AFC/RIF, Rec-Mute und Loudness schaltbar. Eingebauter Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsysteme. Anschlüsse für externe Lautsprecher, Mikrofone, DIN Rec/PB, Plattenspieler und Kopfhörer. Netz-, Autobatterie- und Trockenbatterie-Betrieb.



TRK-7800 E. Stereo-Radio-Recorder auch mit Metallbandeinstellung.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. Musikleistung 2 x 3,5 Watt. 2 x 2-Wege-Lautsprechersystem. Bandsortenschalter für Metall und Normal. Recorderfrequenz 50–13.000 Hz (ME). Aufnahme-Aussteuerung automatisch, mit 10-LED-Kettenanzeige. 2 eingebaute Mikrofone. AFC/RIF schaltbar. Anschlüsse für Lautsprecher, Mikrofon, Rec/PB, Kopfhörer und externe Stromversorgung 9 V. Netz- und Trockenbatterie-Betrieb.



TRK-8431 L. Stereo-Radio-Recorder im Mini-Format (30,0 x 14,4 x 6,0 cm).
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. Musikleistung 2 x 3 Watt. Stereo-Wide-Schaltung für breite Stereo-Basis. Aufnahme-Aussteuerung automatisch mit 9facher LED-Anzeige. Recorderfrequenz 80–10.000 Hz. 2 eingebaute Mikrofone. Mikrofon-Mixing.
Anschlüsse für externe Stromversorgung, Lautsprecher, Rec/PB, Mikrofon und Kopfhörer. Trockenbatterie-Betrieb. Netzteil als Sonderzubehör.

lauf zum schnellen Auffinden unbespielter



TRK-5501 L. Radio-Recorder.
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. Musikleistung 1,5 Watt. Lautsprecher 10 cm ⌀. Klangregler. Automatische Aufnahme-Aussteuerung. Eingebautes Mikrofon. Recorderfrequenz 100–8.000 Hz. Monitor High-low, Auto-Stop. Anschlüsse für Ohrhörer und Mikrofon. Netz- und Trockenbatterie-Betrieb.



KH-434 E. Transistor-Radio.
Leistungsstarkes Klein-Radio mit 2 Wellenbereichen: UKW, MW. Ausgangsleistung 350 mW, Lautsprecher 6,6 cm ⌀. Anschluß für Ohrhörer, der mitgeliefert wird. Gewicht nur 640 g. Teleskopantenne 48 cm. Netz- und Trockenbatterie-Betrieb. Maße (B x H x T): 18 x 10,9 x 5,3 cm.



TRQ-38 EX. Cassetten-Recorder.
Ausgangsleistung 450 mW. Frequenz 200–9.000 Hz. Review & Cue, Pausentaste, Bandzählwerk. Aufnahme-/Batterie-Anzeige, eingebautes Mikrofon. Netz- und Batterie-Betrieb. Maße (B x H x T): 18,6 x 10,4 x 4,1 cm, Gewicht 730 g.

TRQ-299. Cassetten-Recorder.
Für Normal- und CrO_2-Cassetten, automatische Umschaltung. Frequenz 60–13.000 Hz (CrO_2). Ausgangsleistung 1,5 Watt. Review & Cue. Pausetaste, Klangregler, Bandzählwerk, Aufnahme-/Batterie-Anzeige. Netz- und Batterie-Betrieb. Maße (B x H x T): 14,2 x 7,1 x 27,6 cm, Gewicht 2 kg.



Für den Sound unterwegs: Hitachi G-Trockenbatterien.
Extrem ergiebig, denn Hitachi G-Trokkenbatterien besitzen fast doppelt soviel Energie wie eine normale Standardbatterie. Erhältlich als 1,5 V Monozelle, 1,5 V Babyzelle, 1,5 V Mignonzelle und 9 V Energieblock. Qualitätsurteil der Stiftung Warentest „GUT" (Test 504).



Hitachi Tonband-Compact-Cassetten: Da machen Ihre Ohren Augen.
Das Hitachi-Cassetten-Sortiment sorgt für Super-Sound bei jeder Bandsorteneinstellung. Für Metall: ME-C 46/60/90. Für CrO_2: SX-C 60/90, EX-C 60/90. Für Normal: SR-C 60/90, ER-C 60/90, UD-C 60/90/120. Alle Tonband-Cassetten mit integriertem Vorspannband, das den Tonkopf vor dem Abspielen reinigt.



TRK-7200 E. Stereo-Radio-Recorder mit Sleep-Schaltung.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. Musikleistung 2 x 2,5 Watt. 2 große Lautsprecher. Recorderfrequenz: 60–10.000 Hz. Aufnahme-Aussteuerung automatisch. LED-Anzeige für UKW-Stereo/Batterie. 2 eingebaute Mikrofone. AFC/RIF schaltbar.
Anschlüsse für Lautsprecher, Mikrofon, Rec/PB, Kopfhörer und externe Stromversorgung 9 V. Netz- und Trockenbatterie-Betrieb.



KH-7700 EX. Superflaches Taschenradio.
Der ideale Reisebegleiter für alle, die schon genug Gepäck zu tragen haben, aber trotzdem auf Information und Musik nicht verzichten möchten. Mit seinen geringen Maßen (B x H x T) 7,5 x 13,0 x 1,2 cm paßt dieses Gerät in jede Westentasche, ohne mit seinen 140 g besonders ins Gewicht zu fallen. 2 Wellenbereiche: UKW, MW. Abstimmskala horizontal, LED-Abstimmanzeige. Ausgangsleistung 200 mW. Ohrhöreranschluß. Batteriebetrieb. Etui und Ohrhörer werden mitgeliefert.



TRK-5664 E. Radio-Recorder mit SPSS-Cassetten-Suchlauf.
4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. Musikleistung 2,5 Watt. Sleep-Schalter. Automatische Aufnahme-Aussteuerung. SPSS-Suchlauf zum schnellen Auffinden unbespielter Stellen auf Cassette bzw. zwischen einzelnen Titeln. Recorderfrequenz 100–8.000 Hz. Anschlüsse für externe Stromversorgung, DIN Rec/PB, Mikrofon und Ohrhörer. Netz- und Trockenbatterie-Betrieb.



KC-671 E

KC-681 E

KC-681 E. Radio-Weckuhr.
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 24-Stunden-Digitaluhr. Wecken durch Radio oder Summton. Stufenloser Dimmer. Schlafzeitautomatik, bis zu 1 Stunde einstellbar, Schlummertaste. Netzausfallanzeige. Maße (B x H x T): 28,4 x 10,7 x 18,8 cm, Gewicht 1,5 kg.

KC-671 E. Radio-Weckuhr.
3 Wellenbereiche: UKW, MW, LW. 24-Stunden-Digitaluhr. Wecken durch Radio oder Summton. 2stufiger Dimmer. Schlafzeitautomatik (autom. Abschalten des Radios) bis zu 1 Stunde einstellbar, Schlummertaste. Netzausfallanzeige. Maße (B x H x T): 28 x 6,7 x 17 cm, Gewicht 1,4 kg.

Technische Daten

Radio-Recorder

	TRK-9140 E	TRK-8800 E	TRK-8290 E	TRK-8270 E	TRK-8130 E
	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo	Stereo
Wellenbereiche	UKW, MW, LW	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, KW, LW
Ausgangsleistung	2 x 10 W	2 x 8 W	2 x 8 W	2 x 7 W	2 x 6 W
Lautsprecher	2 x 2-Wege, 2 TT/12 cm ø, 2 HT/5 cm ø	2 x 2-Wege, 2 TT/16 cm ø, 2 HT/5 cm ø	2 x 2-Wege, 2 TT/16 cm ø, 2 HT/3 cm ø	2 x 2-Wege, 2 TT/16 cm ø, 2 HT/5 cm ø	2 x 2-Wege, 2 TT/12 cm ø, 2 HT/5 cm ø
Stromversorgung	220 V Netz, 10 x 1,5 V Trockenbatt., extern 12–15 V	220 V Netz, 8 x 1,5 V Trockenbatt., extern 12 V	220 V Netz, 9 x 1,5 V Trockenbatt., extern 12 V	220 V Netz, 8 x 1,5 V Trockenbatt., extern 12 V	220 V Netz, 8 x 1,5 V Trockenbatt., extern 12 V
Recorder-Frequenz Hz Metall	40–16.000	50–15.000	40–16.000	50–15.000	50–14.000
CrO_2 (SX/EX)	40–14.000	50–14.000	40–16.000	50–13.000	50–12.000
Normal	40–12.000	50–12.000	40–12.000	50–10.000	50–10.000
Aussteuerung	automat./manuell	automat./manuell	automat./manuell	automat.	automat.
Band-Endabschaltung	X	X	X	X	X
Mikrofon eingebaut	X	X	X	X	X
Klangregler	Bässe, Höhen	Bässe, Höhen	Bässe, Höhen	Bässe, Höhen	Bässe, Höhen
Balance-Regler	X	X[1]	X[1]	X	X[1]
AFC	X	X	X	X	X
Interferenz	X	X	X	X	X
Loudness	X	X	X	X	—
Bandzählwerk	X	X	X	X	X
Review & Cue	X	—	X	X	X
Pause	X	X	X	X	X
Mic-Mix	—	—	X	X	X
Besonderheiten	abnehmbare Boxen, Sleep-Schaltung, 7-LED-Level-Indicator (2fach), Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem	Dolby, DRPS, Timer, IC-gesteuertes Cassettenteil mit 2 Motoren, Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem	Dolby, DRPS, 7-LED-Level-Indicator (2fach), Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem	DRPS, 9-LED-Level-Indicator, Entzerrer-Vorverstärker für Magnetsystem	LCD-Digital-Quarzuhr mit Timer, LED-Level-Indicator
Anschlüsse	Kopfhörer, Mikrofone, Plattenspieler, REC/PB, Lautsprecher, Netz, externe Stromversorgung	Kopfhörer, Mikrofone, Plattenspieler, REC/PB, Netz, Autobatterie	Kopfhörer, Mikrofone, Plattenspieler, REC/PB, Lautsprecher, Netz, Autobatterie	Kopfhörer, Mikrofone, Plattenspieler, REC/PB, Lautsprecher, Netz, Autobatterie	Kopfhörer, Mikrofone, REC/PB, Lautsprecher, Netz, Autobatterie
Maße (B x H x T) cm	54,2 x 31,7 x 20,4	55,6 x 31,8 x 17,3	54,0 x 30,4 x 16,6	50,4 x 29,4 x 16,7	45,5 x 25,2 x 14,8
Gewicht kg (mit Batterien)	11,6	8	7,6	6,4	5,2

X[1] = getrennte Lautstärkeregler

Radio-Recorder

	TRK-7800 E	TRK-8431 L	TRK-7200 E	TRK-5664 E	TRK-5501 L
	Stereo	Stereo	Stereo	Mono	Mono
Wellenbereiche	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, LW	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, KW, LW	UKW, MW, LW
Ausgangsleistung	2 x 3,5 W	2 x 3 W	2 x 2,5 W	2,5 W	1,5 W
Lautsprecher	2 x 2-Wege, 2 TT/12 cm ø, 2 HT/3 cm ø	2 Lautsprecher, 7,7 cm ø	2 Lautsprecher, 10 cm ø	1 Lautsprecher, 12 cm ø	1 Lautsprecher, 10 cm ø
Stromversorgung	220 V Netz, 6 x 1,5 V Trockenbatterie, extern 9 V	6 x 1,5 V Trockenbatterie, extern 9 V	220 V Netz, 6 x 1,5 V Trockenbatterie, extern 9 V	220 V Netz, 4 x 1,5 V Trockenbatterie	220 V Netz, 6 x 1,5 V Trockenbatterie
Recorder-Frequenz Hz Metall	50–13.000	—	—	—	—
CrO_2 (SX/EX)	—	—	—	—	—
Normal	50–10.000	80–10.000	60–10.000	100–8.000	100–8.000
Aussteuerung	automat.	automat.	automat.	automat.	automat.
Band-Endabschaltung	X	X	X	X	X
Mikrofon eingebaut	X	X	X	X	X
Klangregler	X	X	X	X	X
Balance-Regler	X	X[1]	X	—	—
AFC	X	X	X	X	—
Interferenz	X	—	X	—	—
Loudness	—	—	—	—	—
Bandzählwerk	X	X	X	X	—
Review & Cue	X	X	—	X	—
Pause	X	X	X	X	—
Mic-Mix	—	X	—	—	—
Besonderheiten	10-LED-Level-Indicator	Sterio-Wide-Schaltung, 9-LED-Level-Indicator	Sleep-Schaltung, LED-Anzeige UKW-Stereo/Batterie	Sleep-Schaltung, Suchlauf-Cassette	
Anschlüsse	Kopfhörer, Mikrofon, REC/PB, Lautsprecher, Netz, externe Stromversorgung	Kopfhörer, Mikrofon, REC/PB, Lautsprecher, externe Stromversorgung	Kopfhörer, Mikrofon, REC/PB, Lautsprecher, Netz, externe Stromversorgung	Ohrhörer, Mikrofon, REC/PB	Ohrhörer, Mikrofon, Netz
Maße (B x H x T) cm	46,8 x 26,5 x 15,2	30,0 x 14,4 x 6,0	42,5 x 24,4 x 13,5	32,7 x 21,7 x 10,3	30,4 x 18,8 x 8,7
Gewicht kg (mit Batterien)	5	2	4,3	3	2,4

X[1] = getrennte Lautstärkeregler

Ihr Fachhändler

Hitachi Sales Europa GmbH, Kleine Bahnstraße 8, 2000 Hamburg 54,
Hitachi Sales Warenhandels Gesellschaft mbH, Kreuzgasse 27, 1180 Wien.

HITACHI – mehr Spaß an der Technik